



Cuffie protettive Peltor™ Optime™ III

La cuffia Peltor™ Optime™ III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo il riverbero interno del rumore, per la massima attenuazione alle alte frequenze.

Cuscinetti ampi e imbottiti di morbida schiuma in plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali della cuffia Peltor™ Optime™ III. Disponibile anche in versione di colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ III

Bardatura temporale. SNR: 35 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI:

Confortevoli:

- Eccezionale profondità interna per massimizzare il comfort.
- Cuscinetti ampi.
- Cuscinetti imbottiti di morbida schiuma in plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

Efficaci:

- Livello di attenuazione molto alto. SNR: 35 dB.
- Bardatura con design esclusivo in acciaio armonico, per una pressione costante anche in caso di utilizzo prolungato nel tempo.
- Design a doppia coppa per una massima attenuazione alle alte frequenze.

Versatili:

- Disponibili in diverse versioni: bardatura temporale, ripiegabile, nucale, attacco per elmetto. Le versioni con bardatura temporale e attacco elmetto sono disponibili nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità).

Accessori

Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore usa e getta.

Peltor™ Clean in due diverse versioni:

HY100A Dispenser con rotolo da 100 paia.

HY100A-01 20 buste (5 paia l'una) in un dispenser.



Altre Cuffie protettive Peltor™ Optime™ III

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ III bardatura nucale

Offrono una compatibilità eccezionale con gli altri DPI. SNR: 35 dB.



Cuffie protettive Peltor™ Optime™ III Hi-Viz

Per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Disponibili nelle versioni temporale e attacco elmetto. SNR: 35 dB.



Cuffie protettive Peltor™ Optime™ III attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma di elmetti di sicurezza. SNR: 34 dB.

